



DRILLMASTER



Empresa especializada en tecnología y soluciones para el sector de la construcción. Especializados en maquinaria de construcción para cimentaciones profundas y mejoras del suelo.



DM-B47K22H

DESCRIPCIÓN: Punta de carburo con tungsteno para una gran resistencia al impacto

APLICACIÓN: Roca dureza media

CARACTERÍSTICAS: Carburo 22*28 mm, vástago de 38 mm

DM-B47K19H

DESCRIPCIÓN: Punta de carburo de tungsteno para una gran resistencia al impacto

APLICACIÓN: Roca dureza media

CARACTERÍSTICAS: Carburo 19*26 mm, vástago 38 mm



DM-B47K17.5H-HF

DESCRIPCIÓN: Punta B47K17.5H con cubierta resistente al desgaste

APLICACIÓN: Roca dureza media

CARACTERÍSTICAS: Carburo 17.5*25 mm, vástago de 38 mm





DM-B47K17.5

DESCRIPCIÓN: Punta de carburo de tungsteno para una gran resistencia al impacto

APLICACIÓN: Roca dureza media

CARACTERÍSTICAS: Carburo 17*25 mm, vástago de 38 mm

DM-60-12K26

DESCRIPCIÓN: Punta con elementos de tungsteno para alta resistencia al desgaste

APLICACIÓN: Roca dureza alta

CARACTERÍSTICAS: Vástago de 38 mm



DM-B43H

DESCRIPCIÓN: Porta dientes

APLICACIÓN: Roca dureza media

CARACTERÍSTICAS: para diente bala con vástago de 38 mm



DM-B85-2

DESCRIPCIÓN: Porta dientes

APLICACIÓN: Para corte en dureza media o alta

CARACTERÍSTICAS: para dientes bala con vástago de 38 mm

DM-C31HD

DESCRIPCIÓN: Diente de bala C31

APLICACIÓN: Úselo en brocas helicoidales pequeñas, rocas poco abrasivas y capas de suelo conglomerado

CARACTERÍSTICAS: Carburo 12*18,55 mm, vástago de 25 mm



DM-C30

DESCRIPCIÓN: Porta dientes

APLICACIÓN: Úselo en brocas helicoidales pequeñas, rocas poco abrasivas y capas de suelo conglomerado

CARACTERÍSTICAS: Para diente de bala C31



DM-P201

DESCRIPCIÓN: Diente plano para suelos acrillosos y baja resistencia

APLICACIÓN: Suelos densos o compactos sin roca

CARACTERÍSTICAS: ancho 2.5''

DM-P211

DESCRIPCIÓN: Diente plano

APLICACIÓN: Suelos densos o compactos como arcillas y limos

CARACTERÍSTICAS: Ancho 3.38''



DM-BFZ162

DESCRIPCIÓN: Diente plano

APLICACIÓN: Adecuado para suelos con capas de arena, grava suelta, guijarros blandos y lutitas arcillosas

CARACTERÍSTICAS: Ancho total 70 mm con incrustaciones de tungsteno





DM-BFH162

DESCRIPCIÓN: Porta dientes

APLICACIÓN: Adecuado para suelos con capas de arena, grava suelta, guijarros blandos y lutitas arcillosas

CARACTERÍSTICAS: Para dientes plano BFZ162

DM-H-BFZ162

DESCRIPCIÓN: Porta dientes

APLICACIÓN: Adecuado para suelos con capas de arena, grava suelta, guijarros blandos y lutitas arcillosas

CARACTERÍSTICAS: Para dientes planos



DM-BFZ54

DESCRIPCIÓN: Diente plano de 54 mm

APLICACIÓN: Adecuado para suelos con, capas de arena, grava suelta, guijarros blandos y lutitas arcillosas

CARACTERÍSTICAS: 54 mm con incrustaciones de tungsteno



DM-QCT-BFZ54

DESCRIPCIÓN: Diente plano QCT-BFZ54

APLICACIÓN: Adecuado para suelos con, capas de arena, grava suelta, guijarros blandos y lutitas arcillosas

CARACTERÍSTICAS: Sistema de intercambio rápido

DM-QCT-BFZ54

DESCRIPCIÓN: Porta dientes

APLICACIÓN: Adecuado para suelos con, capas de arena, grava suelta, guijarros blandos y lutitas arcillosas

CARACTERÍSTICAS: para diente QCTBFZ54



DM-BFZ80

DESCRIPCIÓN: Diente plano

APLICACIÓN: Adecuado para capas de suelo, arena, grava suelta, guijarros blandos, y lutitas arcillosas

CARACTERÍSTICAS: Ancho de 80 mm con incrustaciones de tungsteno



DM-BFZ80

DESCRIPCIÓN: Porta dientes para BFZ80

APLICACIÓN: Adecuado para suelos con, capas de arena, grava suelta, guijarros blandos y lutitas arcillosas

CARACTERÍSTICAS: Ancho 110 mm

DM-BFZ80 Seguro

DESCRIPCIÓN: Seguro para porta dientes BFZ 80



DM-BFZ80 Tornillo

DESCRIPCIÓN: Tornillo para porta dientes BFZ 80



DM-BA50-26.5

DESCRIPCIÓN: Bloques soldables para zapata de ademe

APLICACIÓN: Para corte en dureza media o alta

CARACTERÍSTICAS: Ancho 48,5, alto 52,5

DM-25RC12

DESCRIPCIÓN: Diente plano para almejas

APLICACIÓN: Corte de suelos densos o compactos



DM-25RC12P

DESCRIPCIÓN: Perno de sujeción para diente plano 25RC12





DM-25RC12W

DESCRIPCIÓN: Arandela de sujeción para diente plana 25RC12

DM-25RC12H

DESCRIPCIÓN: Porta diente para 25RC12

APLICACIÓN: Corte en suelos densos o compactos



DM-25RC10

DESCRIPCIÓN: Diente plano para almejas

APLICACIÓN: Corte en suelos densos o compactos



DM-D-W620X

DESCRIPCIÓN: Diente para fresado de asfalto

APLICACIÓN: Para fresadoras de asfalto

CARACTERÍSTICAS: Vástago de 20 mm

DM-H-W620X

DESCRIPCIÓN: Porta dientes para W620X

APLICACIÓN: Para fresadoras de asfalto

CARACTERÍSTICAS: Para dientes con vástago de 20 mm





Grupo Luthe Ingeniería



DRILLMASTER

**Estamos listos para ser tu socio confiable
en la construcción de proyectos con
cimentaciones profundas.**

Contáctanos para cotizaciones y más
información:

Correo: ventas@glimaquinaria.mx

Teléfono: +52 (722) 264 2203

Oficina: +52 (442) 218 3822

Dirección: Orvit Corporate Center, Torre 2. Av. Paseo
Monte Miranda No. 15, oficina 805. Col. Miranda, El
Marqués, Qro. C.P. 76240